



NEONICA[®]
P O L S K A
Sp. z o.o.



2021/22

Taśmy LED, Neon Flex LED, zasilacze, akcesoria

LED strips, LED Neon Flex, Power Supplies, accessories



Katalog: Taśm LED, Neon Flex LED, Zasilacze, Akcesoria

Catalog: LED strips, LED Neon Flex, Power Supplies, accessories

Spis treści | Table of Contents

Taśmy LED LED strips	strona 6 - 63 page 6 - 63
LED Neon Flex LED Neon flex	strona 64 - 73 page 64 - 73
Zasilacze LED LED Power Supplies	strona 74 - 93 page 74 - 93
Profile do taśm LED LED strip mounting channels	strona 94 - 133 page 94 - 133
Złączki montażowe do taśm LED Connectors for LED strips	strona 134 - 135 page 134 - 135
Przykładowe sposoby łączenia taśm LED LED strip connection example	strona 136 - 139 page 136 - 139
Opakowania zbiorcze taśm LED LED strip drum size	strona 140 page 140



Od 1995 roku firma Neonica Polska wyspecjalizowała się w produkcji profesjonalnych systemów oświetleniowych LED. Siedziba firmy, główny magazyn, a co najważniejsze, zakład produkcyjny mieszczą się w Łodzi, w samym sercu Polski. Lata doświadczenia, zaawansowana technologia, zautomatyzowane linie produkcyjne oraz wysokie standardy kontroli jakości zapewniają firmie Neonica Polska czołową pozycję na europejskim rynku producentów technologii LED.

Produkując w Polsce powiększamy bazę zadowolonych klientów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Nasza polityka handlowa wraz z wysokiej jakości produktami czyni z nas zaufanego i niezawodnego partnera biznesowego.

Jako jedni z niewielu w Europie używamy profesjonalnych technologii oraz maszyn do produkcji szerokiej gamy asortymentu taśm LED, lamp LED, zarówno przemysłowych jak i do uprawy roślin oraz modułów LED. Wysoko wykwalifikowana załoga działu produkcji, nasze „know-how” oraz rozbudowane laboratorium fotometryczne pozwalają nam rozwijać i ulepszać asortyment produktów.

Wysoka innowacyjność naszych rozwiązań i ich jakość została doceniona przez dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów detalicznych, ekspertów branży oświetlenia przemysłowego i światowych liderów rynku oświetlenia. Wiodący producenci diod LED - CREE oraz Osram - zaoferowali firmie Neonica Polska solidne warunki współpracy dzięki czemu mamy stały dostęp do najwyższych technologii oraz testów przeprowadzonych przez laboratoria tych firm oraz certyfikatów popartych badaniami państwowych instytucji.

Wykorzystanie najnowszych technologii pozwala rozwijać produkty świetlne o wysokiej wydajności, żywotności oraz energooszczędności jak również zapewnia wykorzystanie materiałów zgodnych ze standardami BHP czy wymaganiami ochrony środowiska w zgodności z RoHS. Wszystkie produkty w naszym asortymencie posiadają wszelkie certyfikaty i spełniają zarówno polskie jak i europejskie normy.

Since 1995 Neonica Polska has specialized in production of LED lighting systems. Its headquarters, central warehouse and workshop are located in Lodz in the centre of Poland. Many years of experience, high technology, automated production lines and strict quality standards ensure Neonica's Polska leading position on European market as the LED light manufacturer.

We produce in Poland and sell to around the world countries where we gradually enlarge our client database. Our sales policy and high quality products make us a reliable and trusted business partner.

Among few in Europe we use professional machines able to produce a variety of LED solutions: led strips, led lamps, led bulbs, led modules and led lighting for industrial applications. Highly qualified staff, our „know-how” and expanded photometric laboratory allows us to develop and improve a whole range of products.

High innovation of our solutions and their quality is appreciated both by thousands of satisfied users, industry experts and Ingress leaders of the market. Leading manufacturers of LED chips - CREE and OSRAM - offered Neonica Polska solid partnership agreements. Thus, Neonica Polska has permanent access to high-tech LED chips and our products are tested not only at the national laboratories for necessary certifications, but also at the LED chips manufacturer's testing laboratories, in order to ensure the world's highest product quality.

Using high technology helps us develop not only high performing, long life and energy-efficient light sources , but also ensures the material used is in accordance with H&S as well as with the environmental protection standards in compliance to RoHS EU directive. All products in our portfolio have all necessary certificates and meet Polish and the European Union regulations

Taśmy LED



LED Strips




Taśmy LED Neonica to profesjonalny produkt przeznaczony do tworzenia nietypowych i wymagających aranżacji świetlnych. Szeroko stosowany w oświetleniu i dekorowaniu wnętrz.



Neonica LED Strips are professional products designed to create custom and complex lighting arrangements. Widely used in interior illumination and decoration.





Taśma LED Neonica 2216 300 HIGH CRI

LED strip Neonica 2216 300 HIGH CRI



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	2216
Ilość LED	60/m
LED quantity	
Sekcja cięcia	12V - 50 mm
Cutting section	24V - 100 mm
Max. pobór mocy	4.8 W/m
Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	136 lm/W
Luminous efficiency	
Binowanie	3 SDCM
Binning	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie zasilania	12V DC
Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności	IP20
IP rating	IP68
Współczynnik oddawania barw	90+
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
Colour			Luminous flux
ciepły	2700 K	-	603 lm/m
warm			
ciepły	3000 K	3200 K	622 lm/m
warm			
dzienny	4000 K	4100 K	635 lm/m
daylight			
zimny	6000 K	6200 K	654 lm/m
cold			
czerwony	620 - 630 nm		76 lm/m
red			
żółty	588 - 593 nm		77 lm/m
yellow			
zielony	510 - 530 nm		435 lm/m
green			
niebieski	460 - 470 nm		110 lm/m
blue			


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
Voltage				with adhesive tape
12V	TSH2216-300-12-2700	-	-	-
24V	TSH2216-300-24-2700	-	-	-
12V	TSH2216-300-12-3000	TSHW2216-300-12-3200	TSHWP2216-300-12-3200	
24V	TSH2216-300-24-3000	TSHW2216-300-24-3200	TSHWP2216-300-24-3200	
12V	TSH2216-300-12-4000	TSHW2216-300-12-4100	TSHWP2216-300-12-4100	
24V	TSH2216-300-24-4000	TSHW2216-300-24-4100	TSHWP2216-300-24-4100	
12V	TSH2216-300-12-6000	TSHW2216-300-12-6200	TSHWP2216-300-12-6200	
24V	TSH2216-300-24-6000	TSHW2216-300-24-6200	TSHWP2216-300-24-6200	
12V	TSH2216-300-12-RE	TSHW2216-300-12-RE	TSHWP2216-300-12-RE	
24V	TSH2216-300-24-RE	TSHW2216-300-24-RE	TSHWP2216-300-24-RE	
12V	TSH2216-300-12-YE	TSHW2216-300-12-YE	TSHWP2216-300-12-YE	
24V	TSH2216-300-24-YE	TSHW2216-300-24-YE	TSHWP2216-300-24-YE	
12V	TSH2216-300-12-GR	TSHW2216-300-12-GR	TSHWP2216-300-12-GR	
24V	TSH2216-300-24-GR	TSHW2216-300-24-GR	TSHWP2216-300-24-GR	
12V	TSH2216-300-12-BL	TSHW2216-300-12-BL	TSHWP2216-300-12-BL	
24V	TSH2216-300-24-BL	TSHW2216-300-24-BL	TSHWP2216-300-24-BL	

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2216 300 5mm HIGH CRI

LED strip Neonica 2216 300 5mm HIGH CRI



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2216
Ilość LED LED quantity	60/m
Sekcja cięcia Cutting section	24V - 100 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	5 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	103 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	90+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	IP68	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	2700 K	-	493 lm/m
ciepły warm	3000 K	3200 K	504 lm/m
dzienny daylight	4000 K	4100 K	515 lm/m
zimny cold	6000 K	6200 K	530 lm/m
czerwony red	620 - 630 nm		62 lm/m
żółty yellow	588 - 593 nm		63 lm/m
zielony green	510 - 530 nm		352 lm/m
niebieski blue	460 - 470 nm		89 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie Voltage	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką with adhesive tape
24V	TSH52216-300-24-2700	-	-	-
24V	TSH52216-300-24-3000	TSHW52216-300-24-3200	TSHWP52216-300-24-3200	
24V	TSH52216-300-24-4000	TSHW52216-300-24-4100	TSHWP52216-300-24-4100	
24V	TSH52216-300-24-6000	TSHW52216-300-24-6200	TSHWP52216-300-24-6200	
24V	TSH52216-300-24-RE	TSHW52216-300-24-RE	TSHWP52216-300-24-RE	
24V	TSH52216-300-24-YE	TSHW52216-300-24-YE	TSHWP52216-300-24-YE	
24V	TSH52216-300-24-GR	TSHW52216-300-24-GR	TSHWP52216-300-24-GR	
24V	TSH52216-300-24-BL	TSHW52216-300-24-BL	TSHWP52216-300-24-BL	

Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności


Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾



Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾



Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾


¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2216 600 HIGH CRI

LED strip Neonica 2216 600 HIGH CRI



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	2216
Ilość LED	120/m
Ilość LED	LED quantity
Sekcja cięcia	50 mm
Sekcja cięcia	Cutting section
Max. pobór mocy	8.4 W/m
Max. pobór mocy	Max. power consumption
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Skuteczność świetlna	Luminous efficiency
Binowanie	3 SDCM
Binowanie	Binning
Kąt świecenia	120°
Kąt świecenia	Beam angle
Napięcie zasilania	24V DC
Napięcie zasilania	Nominal voltage
Klasa szczelności	IP20 IP68
Klasa szczelności	IP rating
Współczynnik oddawania barw	90+
Współczynnik oddawania barw	Colour rendering index
Ściemnianie	Tak
Ściemnianie	Dimmable

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
Kolor	Colour		Luminous flux
ciepły	2700 K	-	961 lm/m
ciepły	warm		
ciepły	3000 K	3200 K	981 lm/m
ciepły	warm		
dzienny	4000 K	4100 K	1000 lm/m
dzienny	daylight		
zimny	6000 K	6200 K	1052 lm/m
zimny	cold		
czerwony	620 - 630 nm	116 lm/m	
czerwony	red		
żółty	588 - 593 nm	102 lm/m	
żółty	yellow		
zielony	510 - 530 nm	760 lm/m	
zielony	green		
niebieski	460 - 470 nm	192 lm/m	
niebieski	blue		


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
Napięcie	Voltage			with adhesive tape
12V	TSH2216-600-12-2700	-	-	
24V	TSH2216-600-24-2700	-	-	
12V	TSH2216-600-12-3000	TSHW2216-600-12-3200	TSHWP2216-600-12-3200	
24V	TSH2216-600-24-3000	TSHW2216-600-24-3200	TSHWP2216-600-24-3200	
12V	TSH2216-600-12-4000	TSHW2216-600-12-4100	TSHWP2216-600-12-4100	
24V	TSH2216-600-24-4000	TSHW2216-600-24-4100	TSHWP2216-600-24-4100	
12V	TSH2216-600-12-6000	TSHW2216-600-12-6200	TSHWP2216-600-12-6200	
24V	TSH2216-600-24-6000	TSHW2216-600-24-6200	TSHWP2216-600-24-6200	
12V	TSH2216-600-12-RE	TSHW2216-600-12-RE	TSHWP2216-600-12-RE	
24V	TSH2216-600-24-RE	TSHW2216-600-24-RE	TSHWP2216-600-24-RE	
12V	TSH2216-600-12-YE	TSHW2216-600-12-YE	TSHWP2216-600-12-YE	
24V	TSH2216-600-24-YE	TSHW2216-600-24-YE	TSHWP2216-600-24-YE	
12V	TSH2216-600-12-GR	TSHW2216-600-12-GR	TSHWP2216-600-12-GR	
24V	TSH2216-600-24-GR	TSHW2216-600-24-GR	TSHWP2216-600-24-GR	
12V	TSH2216-600-12-BL	TSHW2216-600-12-BL	TSHWP2216-600-12-BL	
24V	TSH2216-600-24-BL	TSHW2216-600-24-BL	TSHWP2216-600-24-BL	

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2216 900 HIGH CRI

LED strip Neonica 2216 900 HIGH CRI



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	2216
Ilość LED	180/m
Sekcja cięcia	33 mm
Max. pobór mocy	12.8 W/m
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	90+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1296 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1323 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1351 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1405 lm/m
czerwony	620 - 630 nm	150 lm/m	
żółty	588 - 593 nm	135 lm/m	
zielony	510 - 530 nm	1110 lm/m	
niebieski	460 - 470 nm	255 lm/m	


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
24V	TSH2216-900-24-2700	-	-	with adhesive tape
24V	TSH2216-900-24-3000	TSHW2216-900-24-3200	TSHWP2216-900-24-3200	
24V	TSH2216-900-24-4000	TSHW2216-900-24-4100	TSHWP2216-900-24-4100	
24V	TSH2216-900-24-6000	TSHW2216-900-24-6200	TSHWP2216-900-24-6200	
24V	TSH2216-900-24-RE	TSHW2216-900-24-RE	TSHWP2216-900-24-RE	
24V	TSH2216-900-24-YE	TSHW2216-900-24-YE	TSHWP2216-900-24-YE	
24V	TSH2216-900-24-GR	TSHW2216-900-24-GR	TSHWP2216-900-24-GR	
24V	TSH2216-900-24-BL	TSHW2216-900-24-BL	TSHWP2216-900-24-BL	


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2216 900 5mm HIGH CRI

LED strip Neonica 2216 900 5mm HIGH CRI



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	2216
Ilość LED	180/m
Sekcja cięcia	24V - 33 mm
Max. pobór mocy	16.1 W/m
Skuteczność świetlna	106 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	90+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1608 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1641 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1664 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1710 lm/m
czerwony	620 - 630 nm	183 lm/m	
żółty	588 - 593 nm	165 lm/m	
zielony	510 - 530 nm	1357 lm/m	
niebieski	460 - 470 nm	312 lm/m	


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
24V	TSH52216-900-24-2700	-	-	with adhesive tape
24V	TSH52216-900-24-3000	TSHW52216-900-24-3200	TSHWP52216-900-24-3200	
24V	TSH52216-900-24-4000	TSHW52216-900-24-4100	TSHWP52216-900-24-4100	
24V	TSH52216-900-24-6000	TSHW52216-900-24-6200	TSHWP52216-900-24-6200	
24V	TSH52216-900-24-RE	TSHW52216-900-24-RE	TSHWP52216-900-24-RE	
24V	TSH52216-900-24-YE	TSHW52216-900-24-YE	TSHWP52216-900-24-YE	
24V	TSH52216-900-24-GR	TSHW52216-900-24-GR	TSHWP52216-900-24-GR	
24V	TSH52216-900-24-BL	TSHW52216-900-24-BL	TSHWP52216-900-24-BL	

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 300 na diodach OSRAM

LED strip Neonica 2835 300 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	12V - 50 mm 24V - 100 mm
Max. pobór mocy	12.5 W/m
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC 24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1426 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1456 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1487 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1518 lm/m
czerwony	620 - 630 nm	240 lm/m	
żółty	588 - 593 nm	258 lm/m	
zielony	510 - 530 nm	900 lm/m	
niebieski	460 - 470 nm	120 lm/m	


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
12V	TS2835-300-12-2700	-	-	-
24V	TS2835-300-24-2700	-	-	-
12V	TS2835-300-12-3000	TSW2835-300-12-3200	TSWP2835-300-12-3200	
24V	TS2835-300-24-3000	TSW2835-300-24-3200	TSWP2835-300-24-3200	
12V	TS2835-300-12-4000	TSW2835-300-12-4100	TSWP2835-300-12-4100	
24V	TS2835-300-24-4000	TSW2835-300-24-4100	TSWP2835-300-24-4100	
12V	TS2835-300-12-6000	TSW2835-300-12-6200	TSWP2835-300-12-6200	
24V	TS2835-300-24-6000	TSW2835-300-24-6200	TSWP2835-300-24-6200	
12V	TS2835-300-12-RE	TSW2835-300-12-RE	TSWP2835-300-12-RE	
24V	TS2835-300-24-RE	TSW2835-300-24-RE	TSWP2835-300-24-RE	
12V	TS2835-300-12-YE	TSW2835-300-12-YE	TSWP2835-300-12-YE	
24V	TS2835-300-24-YE	TSW2835-300-24-YE	TSWP2835-300-24-YE	
12V	TS2835-300-12-GR	TSW2835-300-12-GR	TSWP2835-300-12-GR	
24V	TS2835-300-24-GR	TSW2835-300-24-GR	TSWP2835-300-24-GR	
12V	TS2835-300-12-BL	TSW2835-300-12-BL	TSWP2835-300-12-BL	
24V	TS2835-300-24-BL	TSW2835-300-24-BL	TSWP2835-300-24-BL	

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 300 GIĘTA z diodami OSRAM
LED strip Neonica 2835 300 BENDABLE with OSRAM



Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED LED quantity	60/m
Sekcja cięcia Cutting section	100 mm
Nominalny Max. pobór mocy Nominal Max. power consumption	7.2 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	141 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie nominalne Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne
Light parameters

Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux	Napięcie Voltage	IP20
ciepły warm	2700 K	971 lm/m	24V	TSB2835-300-24-3000
ciepły warm	3000 K	991 lm/m	24V	TSB2835-300-24-3000
dzienny daylight	4000 K	1007 lm/m	24V	TSB2835-300-24-4000
zimny cold	6000 K	1015 lm/m	24V	TSB2835-300-24-6000


Kody produktów
Product codes

Dodatkowe informacje
Additional information

Taśma LED wykonana na podkładzie umożliwiającym gięcie jej pod kątem prostym.

LED strip made on bendable FPC board.

Wymiary
Dimensions



Warianty klasy szczelności
Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Taśma LED Neonica 2835 350 CCS z diodami OSRAM

LED strip Neonica 2835 350 CCS with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	70/m
Sekcja cięcia	100 mm
Nominalny Max. pobór mocy	7.9 W/m
Skuteczność świetlna	158 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie nominalne	24V DC
Tolerancja napięcia zasilania	18.9V DC - 29.1V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	Moc świetlna	Napięcie	IP20
ciepły	2700 K	1207 lm/m	24V	TS2835-350-24-CCS-2700
ciepły	3000 K	1232 lm/m	24V	TS2835-350-24-CCS-3000
dzienny	4000 K	1249 lm/m	24V	TS2835-350-24-CCS-4000
zimny	6000 K	1252 lm/m	24V	TS2835-350-24-CCS-6000

Dodatkowe informacje


Additional information

Taśma LED wykonana w technologii bezspadkowej. Oznacza to, że na odcinku do 30m jasność światła jest jednakowa.

No Drop LED strip means that for a distance of up to 30 m, the brightness of light is the same.

Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾

Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.


5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A, 93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 600 CCT CCS z diodami OSRAM

LED strip Neonica 2835 600 CCT CCS with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	60/m - 2700 K
LED quantity	60/m - 6000 K
Sekcja cięcia	100 mm
Nominalny Max. pobór mocy	15.8 W/m
Nominal Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	126 lm/W
Luminous efficiency	
Binowanie	3 SDCM
Binning	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie nominalne	24V DC
Nominal voltage	
Tolerancja napięcia zasilania	18.9V DC - 29.1V DC
Voltage tolerance	
Klasa szczelności	IP20
IP rating	IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	Moc świetlna
Colour		Luminous flux
ciepły+zimny	4000 K	1990 lm/m
warm+cold		
ciepły	2700 K	1033 lm/m
warm		
zimny	6000 K	1081 lm/m
cold		

Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	z podklejką
Voltage				with adhesive tape
24V	TS2835-600-24-CCT-C- CS-2700/6000	TSW2835-600-24-CCT-C- CS-2700/6000	TSWP2835-600-24-CCT-C- CS-2700/6000	

Dodatkowe informacje

Additional information

Taśma LED wykonana w technologii bezspadkowej. Oznacza to, że na odcinku do 30m jasność światła jest jednakowa.


No Drop LED strip means that for a distance of up to 30 m, the brightness of light is the same.

Technologia CCT umożliwia płynną regulację temperatury barwowej od barwy cieplej po zimną z zachowaniem jednakowej jasności.

CCT technology allows fluent control over light colour temperature with keeping same brightness.

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 600 z diodami OSRAM

LED strip Neonica 2835 600 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	50 mm
Max. pobór mocy	15.6 W/m
Skuteczność świetlna	131 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1976 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	2017 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	2040 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	2123 lm/m
zielony	510 - 530 nm	1800 lm/m	
niebieski	460 - 470 nm	240 lm/m	


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
24V	TS2835-600-24-2700	-	-	with adhesive tape.
24V	TS2835-600-24-3000	TSW2835-600-24-3200	TSWP2835-600-24-3200	
24V	TS2835-600-24-4000	TSW2835-600-24-4100	TSWP2835-600-24-4100	
24V	TS2835-600-24-6000	TSW2835-600-24-6200	TSWP2835-600-24-6200	
24V	TS2835-600-24-GR	TSW2835-600-24-GR	TSWP2835-600-24-GR	
24V	TS2835-600-24-BL	TSW2835-600-24-BL	TSWP2835-600-24-BL	


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants




¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 600 z diodami LUMILEDS
LED strip Neonica 2835 600 with LUMILEDS



Specyfikacja techniczna
Technical specifications


Rozmiar obudowy LED LED package size	LUMILEDS 2835
Ilość LED LED quantity	120/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	17.5 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	180 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne
Light parameters


Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux	Napięcie Voltage	IP20
ciepły warm	3000 K	3087 lm/m	24V	TS2835-LUM-600-24-3000
dzienny daylight	4000 K	3150 lm/m	24V	TS2835-LUM-600-24-4000

Kody produktów
Product codes

Wymiary
Dimensions



Warianty klasy szczelności
Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

¹⁾Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%





Taśma LED Neonica 2835 1120 z diodami OSRAM

LED strip Neonica 2835 1120 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	224/m
Sekcja cięcia	35 mm
Max. pobór mocy	22.9 W/m
Skuteczność świetlna	160 lm/W
Binowanie	2 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	90+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	3565 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	3638 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	3680 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	3830 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
24V	TS2835-1120-OSR-24-2700	-	-	with adhesive tape
24V	TS2835-1120-OSR-24-3000	TSW2835-1120-OSR-24-3200	TSWP2835-1120-OSR-24-3200	
24V	TS2835-1120-OSR-24-4000	TSW2835-1120-OSR-24-4100	TSWP2835-1120-OSR-24-4100	
24V	TS2835-1120-OSR-24-6000	TSW2835-1120-OSR-24-6200	TSWP2835-1120-OSR-24-6200	


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 3m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
3m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



TAŚMA LED NEONICA LEDSPAN 2400

Neonica LED strip LEDSPAN 2400



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	COB
Ilość LED LED quantity	480/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	10 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	111 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters


Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux	Napięcie Voltage	IP20
ciepły warm	2700 K	1080 lm/m	24V	TS-LEDSPAN-24-2700
dzienny daylight	4000 K	1114 lm/m	24V	TS-LEDSPAN-24-4000

Kody produktów

Product codes

Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

⚠ Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 3014 300 with OSRAM

LED strip Neonica 3014 300 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS E3 3014
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	12V - 50 mm 24V - 100 mm
Max. pobór mocy	3.7 W/m
Skuteczność świetlna	138 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC 24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	462 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	471 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	487 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	511 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
12V	TS3014-OSR-300-12-2700	-	-	-
24V	TS3014-OSR-300-24-2700	-	-	-
12V	TS3014-OSR-300-12-3000	TSW3014-OSR-300-12-3200	TSWP3014-OSR-300-12-3200	-
24V	TS3014-OSR-300-24-3000	TSW3014-OSR-300-24-3200	TSWP3014-OSR-300-24-3200	-
12V	TS3014-OSR-300-12-4000	TSW3014-OSR-300-12-4100	TSWP3014-OSR-300-12-4100	-
24V	TS3014-OSR-300-24-4000	TSW3014-OSR-300-24-4100	TSWP3014-OSR-300-24-4100	-
12V	TS3014-OSR-300-12-6000	TSW3014-OSR-300-12-6200	TSWP3014-OSR-300-12-6200	-
24V	TS3014-OSR-300-24-6000	TSW3014-OSR-300-24-6200	TSWP3014-OSR-300-24-6200	-

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 3014 600 z diodami OSRAM

LED strip Neonica 3014 600 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS E3 3014
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	12V - 25 mm 24V - 50 mm
Max. pobór mocy	7.4 W/m
Skuteczność świetlna	138 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC 24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	923 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	942 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	974 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1022 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
12V	TS3014-OSR-600-12-2700	-	-	-
24V	TS3014-OSR-600-24-2700	-	-	-
12V	TS3014-OSR-600-12-3000	TSW3014-OSR-600-12-3200	TSWP3014-OSR-600-12-3200	-
24V	TS3014-OSR-600-24-3000	TSW3014-OSR-600-24-3200	TSWP3014-OSR-600-24-3200	-
12V	TS3014-OSR-600-12-4000	TSW3014-OSR-600-12-4100	TSWP3014-OSR-600-12-4100	-
24V	TS3014-OSR-600-24-4000	TSW3014-OSR-600-24-4100	TSWP3014-OSR-600-24-4100	-
12V	TS3014-OSR-600-12-6000	TSW3014-OSR-600-12-6200	TSWP3014-OSR-600-12-6200	-
24V	TS3014-OSR-600-24-6000	TSW3014-OSR-600-24-6200	TSWP3014-OSR-600-24-6200	-


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾ Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie). ²⁾ Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer). ²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej ¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie). ²⁾ Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape ¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer). ²⁾


¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A. ¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached. ²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T ²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A, 93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 5630 300 z diodami OSRAM

LED strip Neonica 5630 300 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS E5 5630
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	100 mm
Max. pobór mocy	16 W/m
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	2304 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	2351 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	2375 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	2399 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
24V	TS5630-OSR-300-24-2700	-	-	with adhesive tape
24V	TS5630-OSR-300-24-3000	TSW5630-OSR-300-24-3200	TSWP5630-OSR-300-24-3200	
24V	TS5630-OSR-300-24-4000	TSW5630-OSR-300-24-4100	TSWP5630-OSR-300-24-4100	
24V	TS5630-OSR-300-24-6000	TSW5630-OSR-300-24-6200	TSWP5630-OSR-300-24-6200	

Wymiary

Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 5630 350 z diodami OSRAM

LED strip Neonica 5630 350 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	OSRAM DURIS E5 5630
Ilość LED	70/m
Sekcja cięcia	100 mm
Max. pobór mocy	21 W/m
Skuteczność świetlna	167 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	3390 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	3459 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	3468 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	3507 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
24V	TS5630-OSR-350-24-2700	-	-	with adhesive tape
24V	TS5630-OSR-350-24-3000	TSW5630-OSR-350-24-3200	TSWP5630-OSR-350-24-3200	
24V	TS5630-OSR-350-24-4000	TSW5630-OSR-350-24-4100	TSWP5630-OSR-350-24-4100	
24V	TS5630-OSR-350-24-6000	TSW5630-OSR-350-24-6200	TSWP5630-OSR-350-24-6200	


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności


Ingress protection rating variants



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%





Taśma LED Neonica 5630 300 z diodami EDISON

LED strip Neonica 5630 300 with EDISON



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	EDISON 5630
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	12V - 50 mm 24V - 100 mm
Max. pobór mocy	15.8 W/m
Skuteczność świetlna	137 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC 24V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	2020 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	2061 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	2103 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	2163 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
12V	TS5630-300-12-2700	-	-	-
24V	TS5630-300-24-2700	-	-	-
12V	TS5630-300-12-3000	TSW5630-300-12-3200	TSWP5630-300-12-3200	-
24V	TS5630-300-24-3000	TSW5630-300-24-3200	TSWP5630-300-24-3200	-
12V	TS5630-300-12-4000	TSW5630-300-12-4100	TSWP5630-300-12-4100	-
24V	TS5630-300-24-4000	TSW5630-300-24-4100	TSWP5630-300-24-4100	-
12V	TS5630-300-12-6000	TSW5630-300-12-6200	TSWP5630-300-12-6200	-
24V	TS5630-300-24-6000	TSW5630-300-24-6200	TSWP5630-300-24-6200	-

Wymiary


Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Taśma LED Neonica 5730 300 HIGH CRI

LED strip Neonica 5730 300 HIGH CRI



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	5730
Ilość LED LED quantity	60/m
Sekcja cięcia Cutting section	12V - 50 mm 24V - 100 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	15,4 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	114 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	12V DC 24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	90+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	3000 K	1723 lm/m
dzienny daylight	4000 K	1760 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie Voltage	IP20
12V	TS5730-300-12-3000
24V	TS5730-300-24-3000
12V	TS5730-300-12-4000
24V	TS5730-300-24-4000

Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants




Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

 Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 5050 RGB 150

LED strip Neonica 5050 RGB 150



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	5050 RGB
Ilość LED	30/m
Sekcja cięcia	100 mm
Max. pobór mocy	8.6 W/m
Skuteczność świetlna	21 lm/W
Binowanie	-
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC
Klasa szczelności	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw	-
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
RGB	460 - 630 nm	460 - 630 nm	180 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
Voltage	TS5050-150-12-RGB	TSW5050-150-12-RGB	TSWP5050-150-12-RGB	with adhesive tape


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants




Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 5050 RGB 300

LED strip Neonica 5050 RGB 300



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	5050
LED package size	RGB
Ilość LED	60/m
LED quantity	
Sekcja cięcia	12V - 50 mm
Cutting section	24V - 100 mm
Max. pobór mocy	14.4 W/m
Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Luminous efficiency	
Binowanie	-
Binning	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie zasilania	12V DC
Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności	IP20
IP rating	IP68
Współczynnik oddawania barw	-
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
Colour			Luminous flux
RGB	460 - 630 nm	460 - 630 nm	360 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
Voltage				with adhesive tape
12V	TS5050-300-12-RGB	TSW5050-300-12-RGB	TSWP5050-300-12-RGB	
24V	TS5050-300-24-RGB	TSW5050-300-24-RGB	TSWP5050-300-24-RGB	


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants




Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 600 RGB

LED strip Neonica 2835 600 RGB



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835 RGB
Ilość LED LED quantity	60/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	16.6 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	49.8 lm/W
Binowanie Binning	-
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	-
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	IP68	Moc świetlna Luminous flux
RGB	460 - 630 nm		826 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie Voltage	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką with adhesive tape
24V	TS2835-600-24-RGB	TSW2835-600-24-RGB	TSWP2835-600-24-RGB	


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



⚠ Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica RGB+W 600 z diodami OSRAM

LED strip Neonica RGB +W 600 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	5050 + OSRAM DURIS E3
Ilość LED LED quantity	60/m - RGB 5050 60/m - 3014
Sekcja cięcia Cutting section	100 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	17.2 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	51 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters


Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux	Napięcie Voltage	IP20
ciepły warm	2700 K	814 lm/m	24V	TS-300-24-RGB+W-2700
ciepły warm	3000 K	831 lm/m	24V	TS-300-24-RGB+W-3000
dzienny daylight	4000 K	847 lm/m	24V	TS-300-24-RGB+W-4000
zimny cold	6000 K	871 lm/m	24V	TS-300-24-RGB+W-6000

Kody produktów

Product codes


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 2835 RGB+W 600 z diodami OSRAM

LED strip Neonica 2835 RGB +W 600 with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	2835 RGB + OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	60/m - RGB 2835
LED quantity	60/m - OSRAM 2835
Sekcja cięcia	100 mm
Max. pobór mocy	15.6 W/m
Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	69.4 lm/W
Luminous efficiency	
Binowanie	3 SDCM
Binning	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie zasilania	24V DC
Nominal voltage	
Klasa szczelności	IP20
IP rating	
Współczynnik oddawania barw	80+
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
Colour			Luminous flux
ciepły	2700 K	-	1088 lm/m
warm			
ciepły	3000 K	3200 K	1110 lm/m
warm			
dzienny	4000 K	4100 K	1083 lm/m
daylight			
zimny	6000 K	6200 K	1060 lm/m
cold			
RGB	460 - 630 nm		826 lm/m


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
Voltage				with adhesive tape
24V	TS2835-600-24-RGB+W-2700	-	-	-
24V	TS2835-600-24-RGB+W-3000	TSW2835-600-24-RGB+W-3200	TSWP2835-600-24-RGB+W-3200	
24V	TS2835-600-24-RGB+W-4000	TSW2835-600-24-RGB+W-4100	TSWP2835-600-24-RGB+W-4100	
24V	TS2835-600-24-RGB+W-6000	TSW2835-600-24-RGB+W-6200	TSWP2835-600-24-RGB+W-6200	
-	-	-	-	-


Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾ Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie). ²⁾ Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer). ²⁾

Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej ¹⁾ lub silikonu neutralnego beżkwasowego (dostępny w naszej ofercie). ²⁾ Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape ¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer). ²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A. ¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.


²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T ²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A, 93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





TAŚMA LED NEONICA 2835 600 RGB CCT z diodami OSRAM

Neonica LED strip 2835 600 RGB CCT with OSRAM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	RGB 2835
LED package size	OSRAM DURIS 2835
Ilość LED	120/m (40/m - RGB, 40/m - 2700K, 40/m - 6000K)
LED quantity	
Sekcja cięcia	125 mm
Cutting section	
Max. pobór mocy	14.4 W/m
Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	68 lm/W
Luminous efficiency	
Binowanie	3 SDCM
Binning	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie zasilania	24V DC
Nominal voltage	
Klasa szczelności	IP20
IP rating	
Współczynnik oddawania barw	80+
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
Colour			Luminous flux
ciepły	2700 K	3200 K	350 lm/m
warm			
dzienny	6000 K	6200 K	376 lm/m
daylight			
RGB	460 - 630 nm		340 lm/m

Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20	IP68	IP68+	Z podklejką
Voltage				with adhesive tape
24V	TS2835-600-24-RGB-CCT-2700/6000	TSW2835-600-24-RGB-CCT-3200/6200	TSWP2835-600-24-RGB-CCT-3200/6200	

Dodatkowe informacje

Additional information

Technologia CCT umożliwia płynną regulację temperatury barwowej od barwy ciepłej po zimną z zachowaniem jednakowej jasności.


CCT technology allows fluent control over light colour temperature with keeping same brightness.

Warianty klasy szczelności


Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾



Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾




Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego beżkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

Dimensions



Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica RGB IC SK-6812

LED strip Neonica RGB IC SK-6812



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	5050
LED package size	RGB
Ilość LED	60/m
LED quantity	
Sekcja cięcia	16.6 mm
Cutting section	
Max. pobór mocy	10.5 W/m
Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	36 lm/W
Luminous efficiency	
Binowanie	-
Binning	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie zasilania	5V DC
Nominal voltage	
Klasa szczelności	IP20
IP rating	
Współczynnik oddawania barw	-
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	Moc świetlna
Colour		Luminous flux
RGB	460 - 630 nm	380 lm

Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20
Voltage	
5V	TS-180-5-RGB-IC

Dodatkowe informacje


Additional information

Taśma LED wykonana w technologii cyfrowej. Dzięki opcji adresowania każdej diody możliwe jest tworzenie niepowtarzalnych scen świetlnych.

Digital technology LED strip. Due to addressing each chip individually, creation of unlimited light scenes becomes possible.

Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾ Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

 Standardowa rolka 3m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
3m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Taśma LED Neonica 5050 300 FOODLED

LED strip Neonica 5050 300 FOODLED



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	5050
LED package size	RGB
Ilość LED	60/m
LED quantity	
Sekcja cięcia	100 mm
Cutting section	
Max. pobór mocy	15.6 W/m
Max. power consumption	
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Luminous efficiency	
Kąt świecenia	120°
Beam angle	
Napięcie zasilania	24V DC
Nominal voltage	
Klasa szczelności	IP20
IP rating	
Współczynnik oddawania barw	80+
Colour rendering index	
Ściemnianie	Tak
Dimmable	Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP20	Moc świetlna	Pobór mocy
Colour		Luminous flux	Power consumption
wszystkie	3495 K	1260 lm	15.6 W/m
all			
zimny	6225 K	630 lm/m	5 W/m
cold			
ciepły	2765 K	610 lm/m	5 W/m
warm			
czerwony	655 nm	65 lm/m	5 W/m
red			


Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP20
Voltage	
24V	TS5050-300-24-FOOD

Wymiary

Dimensions



Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej. ¹⁾

Installation by means of double-sided adhesive tape. ¹⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

Standardowa rolka 3m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron.
3m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





TAŚMA LED NEONICA 2835 360 - Wysokie napięcie

Neonica LED strip 2835 360 - High voltage



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED	2835
Ilość LED	72/m
Sekcja cięcia	165 mm
Max. pobór mocy	16.1 W/m
Skuteczność świetlna	99.7 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	220-240V AC
Klasa szczelności	IP66
Współczynnik oddawania barw	80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor	IP66	Moc świetlna
dzienny	4100 K	1605 lm/m
daylight		

Kody produktów

Product codes

Napięcie	IP66	IP66+	Z podklejką
220-240V	TSW2835-360-230-4100	TSWP2835-360-230-4100	with adhesive tape




Taśma zasilana wysokim napięciem 230V. Nie stosować w zanurzeniu oraz w miejscach narażonych na wysoką wilgotność!

The strip is powered by a high voltage of 230V. Do not use while submerged & in places exposed to high moisture!


Wymiary

Dimensions




Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾



Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



LED Neon Flex



LED Neon Flex to produkt o wysokiej elastyczności i dekoracyjnym zastosowaniu. Odporny na kontakt z wodą. Idealnie nadaje się do aranżacji świetlnych w reklamie lub architekturze krajobrazu.



LED Neon Flex is a product of high flexibility and decorative use. Resistant to contact with water. Perfect suited for advertising or landscape architecture.





Dostępne warianty kolorystyczne / Available color variants



Neonica LED NEON FLEX MAX

Neonica LED NEON FLEX MAX



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835
Ilość LED LED quantity	120/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. promień gięcia Max. bending radius	30 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	10.8 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	17,6 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP44
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP44	Moc świetlna Luminous flux	Napięcie Voltage	IP44
dzienny daylight	4000 K	190 lm/m	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-DW
zimny cold	6000 K	199 lm/m	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-W
czerwony red		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-RE
żółty yellow		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-YE
zielony green		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-GR
niebieski blue		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-BL



Akcesoria


Accessories



Nazwa Name	Kod produktu Product code	Zalecana ilość na 1m Recommended for 1m	Długość Width
Stopka montażowa Mounting bracket	NEON-FLEX-MAX-ST	4 szt. 4 pcs.	30 mm
Profil montażowy Mounting channel	NEON-FLEX-MAX-ST-2M	-	2000 mm

Wymiary

Dimensions



Ze względu na rozciągliwość zewnętrznego materiału elastycznego NEON Flex, konieczne może być dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montażowego. Jest to jego naturalna właściwość i nie ma ona wpływu na jakość, ani na parametry świetlne dołączonej taśmy LED. Przykład: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciągliwość materiału elastycznego przedłuża Flex średnio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji należy wyprostować LED Neon Flex, aby wrócił do stanu pierwotnego pomiaru długości.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside. Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Dostępne warianty kolorystyczne / Available color variants



Neonica LED NEON FLEX SLIM

Neonica LED NEON FLEX SLIM



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835
Ilość LED LED quantity	120/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	10.8 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficiency	44,4 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP44
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP44	Moc świetlna Luminous flux	Napięcie Voltage	IP44
dzienny daylight	4000 K	480 lm/m	24V	NEON-FLEX-SLIM-5M-24V-DW
zimny cold	6000 K	496 lm/m	24V	NEON-FLEX-SLIM-5M-24V-W
czerwony red		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-RE
żółty yellow		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-YE
zielony green		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-GR
niebieski blue		-	24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-BL



Akcesoria


Accessories



Nazwa Name	Kod produktu Product code	Zalecana ilość na 1m Recommended for 1m	Długość Width
Stopka montażowa Mounting bracket	NEON-FLEX-SLIM-ST	4 szt. 4 pcs.	30 mm
Profil montażowy Mounting channel	NEON-FLEX-SLIM-ST-2M	-	2000 mm

Wymiary

Dimensions



Ze względu na rozciągliwość zewnętrznego materiału elastycznego NEON Flex, konieczne może być dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montażowego. Jest to jego naturalna właściwość i nie ma ona wpływu na jakość, ani na parametry świetlne dołączonej taśmy LED. Przykład: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciągliwość materiału elastycznego przedłuża Flex średnio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji należy wyprostować LED Neon Flex, aby wrócił do stanu pierwotnego pomiaru długości.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside. Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25





Neonica LED NEON FLEX MAX RGB

Neonica LED NEON FLEX MAX RGB



Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	5050 RGB
Ilość LED LED quantity	60/m
Sekcja cięcia Cutting section	100 mm
Max. promień gięcia Max. bending radius	30 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	14.4 W/m
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP44
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Kody produktów

Product codes

Napięcie Voltage	IP44
24V	NEON-FLEX-MAX-5M-24V-RGB

Akcesoria

Accessories




Nazwa Name	Kod produktu Product code	Zalecana ilość na 1m Recommended for 1m	Długość Width
Stopka montażowa Mounting bracket	NEON-FLEX-SLIM-ST	4 szt. 4 pcs.	30 mm
Profil montażowy Mounting channel	NEON-FLEX-SLIM-ST-2M	-	2000 mm



Nazwa Name	Kod produktu Product code	Wymiary Dimensions	Zasięg Range
sterownik RGB RGB Controller	SLT-RGB-MI-CON	85 x 45 x 22 mm	30m
Pilot RGB RGB remote	SLT-RGB(W)-MI-REM	-	30m

Wymiary

Dimensions



Ze względu na rozciągliwość zewnętrznego materiału elastycznego NEON Flex, konieczne może być dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montażowego. Jest to jego naturalna właściwość i nie ma ona wpływu na jakość, ani na parametry świetlne dołączonej taśmy LED. Przykład: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciągliwość materiału elastycznego przedłuża Flex średnio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji należy wyprostować LED Neon Flex, aby wrócił do stanu pierwotnego pomiaru długości.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside. Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z o.o. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 Łódź, Polska | +48 42 630 52 25




Przykładowe projekty niestandardowe

Example custom projects


Zdjęcia poglądowe

Sample photos



Wymiary

Dimensions



Możliwość zastosowania taśmy LED o szerokości max. 8 mm. Daje efekt idealnej linii światła.
The possibility of using LED strips with max. FPC width 8 mm. Perfect light line effect.

Max. długość pojedynczego odcinka: 15mb.
Max. length of a single section: 15m.


Zdjęcia poglądowe

Sample photos



Wymiary

Dimensions



Możliwość zastosowania taśmy LED o szerokości max. 5 mm. Daje efekt idealnej linii światła.
The possibility of using LED strips with max. FPC width 5 mm. Perfect light line effect.


Max. długość pojedynczego odcinka: 15mb.
Max. length of a single section: 15m.

Przykładowe projekty niestandardowe

Example custom projects


Zdjęcia poglądowe

Sample photos



Wymiary

Dimensions



Profil silikonowy do zastosowań oświetleniowych lub dekoracyjnych. Posiada dwie komory na taśmę LED co zwiększa zastosowanie aranżacyjne. Dostępny w różnych kolorach masy silikonowej. Można wykorzystać do budowania własnych opraw stanowiskowych.

Max. długość pojedynczego odcinka: 15mb.
Max. length of a single section: 15m.

Silicone profile for main lighting or ambient applications. It has two chambers for LED strip, which increases the use of arrangement. Available in various colors of silicone mass. Can be used to build your own workplace luminaires.

Dostępne kolory

Available colours



Przeźroczysty
Transparent

Czerwony
Red

Żółty
Yellow

Zielony
Green

Niebieski
Blue

Nie znalazłeś produktu dla siebie? Skontaktuj się z nami a na pewno pomożemy!

Haven't found a product for you? Contact us and we will certainly help!

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Zasilacze LED

LED power supplies



Do praktycznie każdej aplikacji wykorzystującej oświetlenie LED wymagany jest zasilacz stało-napięciowy lub stało-prądowy. W naszej ofercie znajdują się urządzenia wysokiej jakości od sprawdzonych światowych producentów.



For every application that uses LED lighting requires a constant voltage or constant current power supply. Our offer includes high-quality devices from proven global manufacturers.





Zasilacze stało napięciowe Neonica NPV

Neonica NPV constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	NPV-36	SLT-NPV-36-12	IP67	36W	12V	1.5A	90 ~ 240VAC	-30 ~ +65C	147 x 40 x 30 mm
	NPV-36	SLT-NPV-36-24	IP67	36W	24V	3A	90 ~ 240VAC	-30 ~ +65C	147 x 40 x 30 mm

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%





Zasilacze stało napięciowe Mean Well HLG

Mean Well HLG constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	HLG-60	SLT-HLG-60-24A SLT-HLG-60-24B	IP65 IP67	60W	24V	2.5A	90 ~ 305VAC	-40 ~ +80°C	171x61.5x36.8mm
	HLG-100	SLT-HLG-100-24A SLT-HLG-100-24B	IP65 IP67	96W	24V	4A	90 ~ 305VAC	-40 ~ +80°C	220x68x38.8mm
	HLG-150	SLT-HLG-150-24A SLT-HLG-150-24B	IP65 IP67	151.2W	24V	6.3A	90 ~ 305VAC	-40 ~ +80°C	228x68x38.8mm
	HLG-185	SLT-HLG-185-24A SLT-HLG-185-24B	IP65 IP67	187.2W	24V	7.8A	90 ~ 305VAC	-40 ~ +80°C	228x68x38.8mm
	HLG-240	SLT-HLG-240-24A SLT-HLG-240-24B	IP65 IP67	240W	24V	10A	90 ~ 305VAC	-40 ~ +80°C	244.2x68x38.8mm
	HLG-320	SLT-HLG-320-24A SLT-HLG-320-24V	IP65 IP67	320W	24V	13.34A	90 ~ 305VAC	-40 ~ +80°C	252x90x43.8mm



Klasa szczelności zasilacza uzależniona jest od wersji. Wersja (A) to zasilacz z wbudowanymi w obudowę potencjometrami do regulacji prądu i napięcia wyjściowego. Wersja (b) posiada dodatkowe przewody do regulacji funkcji ściemniania przy pomocy 1~10VDC, sygnałem PWM 10V oraz przy pomocy rezystancji.

IP rating depends on version. Version (A) is built-in potentiometers for controlling current and output voltage. Version (B) has additional wires for dimming function (1 ~ 10VDC, 10V PWM signal and resistance).



Zasilacze stało napięciowe Mean Well LRS

Mean Well LRS constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	LRS-50	SLT-LRS-50-12 SLT-LRS-50-24	IP20	50W 52W	12V 24V	2.2A 4.2A	85 ~ 264VAC	-30 ~ +70°C	99x82x30mm
	LRS-75	SLT-LRS-75-12 SLT-LRS-75-24	IP20	72W 76.8W	12V 24V	6A 3.2A	85 ~ 264VAC	-30 ~ +70°C	99*97*30mm
	LRS-150	SLT-LRS-150-5 SLT-LRS-150-12 SLT-LRS-150-24	IP20	110W 150W 156W	5V 12V 24V	22A 10A 6.5A	85 ~ 264VAC	-30 ~ +70°C	159*97*30mm

Zasilacze stało napięciowe Mean Well LPV

Mean Well LPV constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	LPH-18	SLT-LPH-18	IP67	18W	12V	1.5A	180 ~ 264VAC	-30 ~ +70°C	140x30x22mm
	LPV-35	SLT-LPV-35-12 SLT-LPV-35-24	IP67	36W 36W	12V 24V	3A 1.5A	90 ~ 264VAC	-30 ~ +65°C	148*40*30mm
	LPV-60	SLT-LPV-60-12 SLT-LPV-60-24	IP67	60W 60W	12V 24V	5A 2.5A	90 ~ 264VAC	-30 ~ +65°C	162.5x42.5x32mm
	LPV-100	SLT-LPV-100-5 SLT-LPV-100-12 SLT-LPV-100-24	IP67	60W 102W 108W	5V 12V 24V	12A 8.5A 4.2A	90 ~ 264VAC	-25 ~ +70°C	190x52x37mm
	LPV-150	SLT-LPV-150-12 SLT-LPV-150-24	IP67	120W 150W	12V 24V	8A 6.3A	180 ~ 305VAC	-25 ~ +70°C	191*63*37.5mm

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Zasilacze stała napięciowe OSRAM ELEMENT


OSRAM ELEMENT constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	ELEMENT-30	SLT-OSR-ELEMENT-30/24	IP20	30W	24V	1.25A	220 ~ 240VAC	-20 ~ +50°C	140x45x27.5mm
	ELEMENT-60	SLT-OSR-ELEMENT-60/24	IP20	60W	24V	2.5A	220 ~ 240VAC	-20 ~ +50°C	239x45.5x30mm
	ELEMENT-90	SLT-OSR-ELEMENT-90/24	IP20	90W	24V	3.75A	220 ~ 240VAC	-20 ~ +50°C	228x68x38.8mm

Zasilacze stała napięciowe OSRAM DALI

OSRAM DALI constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	OTI-DALI-50	SLT-OSR-OTI-DALI-50	IP20	50W	24V	2.08A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	340x32x22mm
	OTI-DALI-80	SLT-OSR-OTI-DALI-80	IP20	80W	24V	3.33A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	340x32x22mm
	OTI-DALI-160	SLT-OSR-OTI-DALI-160	IP20	160W	24V	6.66A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	300x35x50mm



Metoda ściemniania: PWM, zakres ściemniania: 0.1 - 100%, częstotliwość PWM: 1kHz

Dimming method: PWM, dimming range: 0.1 - 100%, PWM frequency: 1kHz

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%





Zasilacze stało napięciowe OSRAM DIM

OSRAM DIM constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	OT-60-DIM-P	SLT-OSR-OT-60-DIM-P	IP66	60W	24V	2.5A	198 ~ 264VAC	-30 ~ +50°C	208x43x26mm
	OT-130-DIM-P	SLT-OSR-OT-130-DIM-P	IP67	130W	24V	5.4A	198 ~ 264VAC	-30 ~ +55°C	220x63x37mm
	OT-250-DIM-P	SLT-OSR-OT-250-DIM-P	IP67	250W	24V	10.4A	198 ~ 264VAC	-30 ~ +55°C	265x68x39.5mm



Zasilacze z serii DIM nadają się do pracy z automatyką oraz systemami inteligentnego domu. Metoda ściemniania: PWM, zakres ściemniania: 1 - 100%, częstotliwość PWM: 500 Hz.

DIM series works with automation systems and smart home systems. Dimming method: PWM, dimming range: 1 - 100%, PWM frequency: 500 Hz


* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Zasilacze stałe napięciowe OSRAM NON DIM
OSRAM NON DIM constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	OT-6-24	SLT-OSR-OT-6-24-CE	IP65	6W	24V	0.25A	180 ~ 264VAC	-20 ~ +50°C	51X50x22mm
	OT-20-24	SLT-OSR-OT-20-24	IP67	20W	24V	0.83A	220 ~ 240VAC	-20 ~ +50°C	109x50x35mm
	OT-60-12-P OT-60-24-P	SLT-OSR-OT-60-12-P SLT-OSR-OT-60-24-P	IP67 IP66	60W	12V 24V	5A 2.5A	220 ~ 240VAC 198 ~ 264VAC	-25 ~ +55°C -30 ~ +50°C	180x50x34mm 208x43x26.5mm
	OT-75-24-E	SLT-OSR-OT-75-24	IP64	75W	24V	3.1A	198 ~ 264VAC	-25 ~ +60°C	240.2x42.7x29.7mm
	OT-100-24-P	SLT-OSR-OT-100-24-P	IP67	100W	24V	4.16A	198 ~ 264VAC	-30 ~ +55°C	240x50x34 mm
	OT-120-12-P	SLT-OSR-OT-120-P	IP67	120W	12V	10A	198 ~ 264VAC	-25 ~ +55°C	250x60x39mm
	OT-130-24-P	SLT-OSR-OT-130-24-P	IP67	130W	24V	5.41A	198 ~ 264VAC	-30 ~ +55°C	220x63x37mm
	OT-250-24-P	SLT-OSR-OT-250-DIM-P	IP67	250W	24V	10.4A	198 ~ 264VAC	-30 ~ +55°C	265x68x39.5mm



Zasilacze stałe napięciowe BERGMEN
BERGMEN constant voltage LED power supply



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	ELECTRA-36	SLT-BER-36	IP67	36W	12V	3A	180 ~ 264VAC	-30 ~ +50°C	148x40x30mm
	SLIM-3012	SLT-BER-S-30	IP62	30W	12V	2.5A	180 ~ 264VAC	-40 ~ +50°C	151.5x35.5x25.5mm
	SLIM-6012	SLT-BER-S-60	IP62	60W	12V	5A	180 ~ 264VAC	-40 ~ +50°C	202x29.8x23.2mm
	STORM-150	SLT-BER-150-12	IP68	150W	12V	12.5A	200 ~ 240VAC	-30 ~ +50°C	209x74x46.5mm
	STORM-200	SLT-BER-200-12	IP68	200W	12V	16.6A	200 ~ 240VAC	-30 ~ +50°C	233x61.5x37.1mm
	STORM-300	SLT-BER-300-12	IP68	300W	12V	25A	200 ~ 240VAC	-30 ~ +50°C	279x74x51mm

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%





Zasilacze stało napięciowe meblowe POS FTPC

POS FTPC constant voltage LED power supply for furniture making



	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	FTPC-12	SLT-FTPC-12	IP20	12W	12V	1A	180 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	127x50x11mm
	FTPC-30	SLT-FTPC-30-12 SLT-FTPC-30-24	IP20	30W	12V 24V	2.5A 1.25A	180 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	159x58x18mm
	FTPC-30-SLIM	SLT-FTPC-S-30-12 SLT-FTPC-S-30-24	IP20	30W	12V 24V	2.5A 1.25A	180 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	251x30x16mm
	FTPC-50	SLT-FTPC-50-12 SLT-FTPC-50-24	IP20	50W	12V 24V	4.17A 2.08A	180 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	185x64x22mm
	FTPC-60-SLIM	SLT-FTPC-S-60-12 SLT-FTPC-S-60-24	IP20	60W	12V 24V	5A 2.5A	180 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	304,5x30x17mm
	FTPC-75	SLT-FTPC-75-12 SLT-FTPC-75-24	IP20	75W	12V 24V	6.25A 3.12A	90 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	201x64x30 mm
	FTPC-100	SLT-FTPC-100-12 SLT-FTPC-100-24	IP20	100W	12V 24V	8.33A 4.17A	90 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	180x65,5x31.2mm



Zasilacze z tej serii posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i zabezpieczenia umożliwiające ich bezpieczne stosowanie w i na meblach.

Power supplies from this series have all necessary certificates and protections enabling for safe use in and on furnitures.



Zasilacze stało napięciowe TRIDONIC
TRIDONIC constant voltage LED power supply

TRIDONIC

	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Moc Wattage	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	TRIDONIC LP-60W	SLT-LC-LP-SNC-60W-24V	IP20	60W	24V	2.5A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +50°C	280x30x21mm
	TRIDONIC SC-60W	SLT-LC-SC-SNC-SP-60W-24V	IP20	60W	24V	2.5A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +50°C	225x43x30mm
	TRIDONIC LP-100W	SLT-LC-LP-SNC-100W-24V	IP20	100W	24V	4.17A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +50°C	360x30x21mm
	TRIDONIC SC-100W	SLT-LC-SC-SNC-100W-24V	IP20	100W	24V	4.17A	198 ~ 264VAC	-20 ~ +45°C	295x43x30mm



Zasilacze stało prądowe TRIDONIC
TRIDONIC constant current LED power supply

TRIDONIC

	Nazwa Name	Kod produktu Product code	Klasa szczelności IP rating	Zakres mocy Power range	Napięcie wyj. Output voltage	Prąd wyj. Output current	Napięcie zasilania Input voltage	Temp. pracy Working temp.	Wymiary Dimensions
	TRIDONIC- 250mA	SLT-LC-10W-250ma	IP20	7 - 10W	40V	250mA	198 ~ 264VAC	-20 ~ +55°C	80x40x21mm
	TRIDONIC- 500mA	SLT-LC-20W-500ma	IP20	15 - 21.5W	43V	500mA	180 ~ 264VAC	-20 ~ +50°C	93x58x26,2mm


* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

Profile do taśm LED

LED strip mounting channels

Profile aluminiowe stosuje się aby wzmocnić efekt dekoracyjny taśm LED. Ułatwiają montaż pasków oraz pozwalają uzyskać idealną linię światła bez widocznych punktów.

Aluminum mounting channels are used to enhance the decorative effect of LED strips. Easy mounting of the strips and perfect line of light without visible points (dot-less).





Profil montażowy LED - MICRO-ALU

MICRO ALU LED mounting channel



Przeznaczenie

Application

- Przeznaczony głównie do stosowania we wnętrzach np: oświetlenie szafek, schodów, witryn itp. Mały rozmiar pozwala na ukrycie oprawy w ściankach mebla o niewielkich przekrojach
- w wersji uszczelnionej może być wykorzystany na zewnątrz, np. na elewacji budynków, w elementach architektury ogrodów, w elementach ogrodzeń itp.
- Intended mainly for interiors, e.g. lighting of cabinets, stairs, display windows etc. With their small size, the lighting fixtures can be concealed in the walls of the furniture with small cross-sections
- in the sealed version, it can be used outdoors, for example on the facade of buildings, in the elements of garden architecture, in fencing elements, etc.


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oslonka Cover
MICRO-ALU	TS-LIS-ALU-MICRO-1M TS-LIS-ALU-MICRO-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS

Rysunek techniczny

Technical draw



Akcesoria


Accessories



HS - mleczna
HS - milky
TS-LIS-OS-MAT



HS - przezroczysta
HS - transparent
TS-LIS-OS-TRANSP



zaślepka
end cap
TS-LIS-MICRO-ZA




stopka montażowa
mounting bracket
TS-LI-ST

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED 45-ALU
45-ALU LED mounting channel




Przeznaczenie
Application

- Do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°
- for construction of directional lighting fixtures for mounting on surfaces and in internal 90° corners

Dane techniczne
Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Osłonka Cover
45-ALU	TS-LIS-ALU-45-1M TS-LIS-ALU-45-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS


Rysunek techniczny
Technical draw



Akcesoria
Accessories



HS - mleczna
HS - milky
TS-LIS-OS-MAT



HS - przezroczysta
HS - transparent
TS-LIS-OS-TRANSP



zaślepka
end caps
TS-LIS-45-ZA



stopka montażowa
mounting bracket
PDS-STN

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%




Profil montażowy LED GIZA
GIZA LED mounting channel



- Przeznaczenie**
Application
- Budowa opraw do oświetlenia głównego lub dekoracyjnego
 - Construction of lighting fixtures suitable for main and decorative lighting

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
GIZA	TS-LIS-ALU-GIZA-1M TS-LIS-ALU-GIZA-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS22
GIZA-K	TS-LIS-ALU-GIZA-K-1M TS-LIS-ALU-GIZA-K-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	G-K
GIZA-L	TS-LIS-ALU-GIZA-L-1M TS-LIS-ALU-GIZA-L-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	G-L



Akcesoria
Accessories





Profil montażowy LED HR-ALU
HR-ALU LED mounting channel



Przeznaczenie
Application




- budowa wodoszczelnych, podłogowych opraw w pomieszczeniach narażonych na krótki kontakt z wodą (np. łazienkach)
- waterproof, floor-mounted lighting fixtures in rooms briefly exposed to water (e.g. bathrooms)

Dane techniczne
Technical data


Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Osłonka Cover
---------------	------------------------------	----------------------	------------------	------------------

HR-ALU	TS-LIS-HR-AL-1M TS-LIS-HR-AL-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HR-ALU-MAT
--------	------------------------------------	---	----------	------------

Rysunek techniczny
Technical draw




Akcesoria
Accessories



mleczna
milky

TS-LIS-OS-HR-AL-MAT



zaślepka
end caps

TS-LIS-HR-ALU-ZA

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED HR-LINE

HR-LINE LED mounting channel



Przeznaczenie

Application

- budowa wodoszczelnych, opraw gruntowych wewnątrz i na zewnątrz budynków (chodniki, parkingi, podjazdy)
- construction of watertight, ground lighting fixtures inside and outside buildings (walkways, car parks, driveways)




Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
HR-LINE	TS-LIS-HR-LINE-1M TS-LIS-HR-LINE-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HR-LINE-MAT

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria

Accessories



oślonka mleczna
milky cover
TS-LIS-OS-HR-LINE-MAT



zaślepka
end caps
TS-LIS-HR-LINE-ZA

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED KOZEL

KOZEL LED mounting channel



Przeznaczenie

Application

- Do tworzenia linii światła zlicowanych z powierzchnią ścian i sufitów
- For creating lines of light flush with the surface of walls and ceilings


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Osłonka Cover
KOZEL	TS-LIS-ALU-KOZEL-1M TS-LIS-ALU-KOZEL-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS22

Rysunek techniczny

Technical draw



Akcesoria

Accessories



osłona mleczna
milky cover
TS-LIS-OS-HS22-MAT



osłona przezroczysta
transparent cover
TS-LIS-OS-HS22-TRANSP



zaślepka
end caps
TS-LIS-KOZEL-ZA

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED LARKO

LARKO LED mounting channel



Przeznaczenie

Application

- Realizację instalacji oświetlenia głównego zwłaszcza w istniejących zabudowach gipsowo-kartonowych
- Main lighting installation, especially in existing drywall structures

Dane techniczne


Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oslonka Cover
---------------	------------------------------	----------------------	------------------	------------------

LARKO	TS-LIS-ALU-LARKO-1M TS-LIS-ALU-LARKO-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS22
-------	--	---	----------	------

Rysunek techniczny

Technical draw



Akcesoria


Accessories



osłona mleczna
milky cover
TS-LIS-OS-HS22-MAT



osłona przezroczysta
transparent cover
TS-LIS-OS-HS22-TRANSP



zaślepka
end caps
TS-LIS-LARKO-ZA



sprężyna KMA
KMA springs
TS-LIS-SPR

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED LIPOD
LIPOD LED mounting channel




Przeznaczenie
Application

- Realizacje opraw oświetleniowych montowanych do powierzchni lub podwieszanych
- Surface mounted or suspended lighting fixtures

Dane techniczne
Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oslonka Cover
LIPOD	TS-LIS-ALU-LIPOD-1M TS-LIS-ALU-LIPOD-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS22


Rysunek techniczny
Technical draw




Akcesoria
Accessories



osłona mleczna
milky cover
TS-LIS-OS-HS22-MAT




osłona przezroczysta
transparent cover
TS-LIS-OS-HS22-TRANSP



zaślepka
end caps
TS-LIS-LARKO-ZA



sprężyna KMA
KMA springs
TS-LIS-SPR




sprężyna GP
GP springs
TS-LIS-SPR-GP

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED PDS-4-ALU

PDS-4-ALU LED mounting channel



Przeznaczenie

Application

- Jest przeznaczony do budowy opraw oświetleniowych i podświetlających. W meblarstwie, wystawiennictwie, w elementach architektury wnętrz jak tropy schodów, podesty, półki, wnęki itp.
- można go osadzać w wąskich szczelinach
- w wersji uszczelnionej może służyć do podświetleń zewnętrznych, z wyjątkiem zastosowań gdzie był by narażony na działanie dużych sił mechanicznych
- Designed for the construction of lighting fixtures and backlighting luminaires. In furniture, exhibition, interior design elements like stair treads, platforms, shelves, niches, etc.
- can be embedded in narrow grooves
- can be used for external illumination in the sealed version, except for applications where it would be exposed to considerable mechanical forces


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oslonka Cover
PDS-4-ALU	TS-LIS-ALU-PDS-4-1M TS-LIS-ALU-PDS-4-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	HS

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria


Accessories



osłona mleczna
milky cover
TS-LIS-OS-MAT




osłona przezroczysta
transparent cover
TS-LIS-OS-TRANSP



zaślepka
end caps
TS-LIS-PDS-4-ZA



zaślepka
end caps
TS-LIS-ST



zaślepka
end caps
TS-LIS-ST-PLPDM




zaślepka
end caps
TS-LIS-ST-REG

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED SILER
SILER LED mounting channel




Przeznaczenie
Application

- Do budowy opraw wodoszczelnych, do zastosowania zewnętrznego, np. do podświetleń elementów elewacji budynków, elementów małej architektury, do oświetlenia wjazdów garażowych itp.
- For the construction of watertight lighting fixtures, for external use, for example, to highlight elements of building facades, elements of street furniture, to illuminate garage driveways, etc.


Dane techniczne
Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
SILER	TS-LIS-ALU-SILER-1M TS-LIS-ALU-SILER-2M	anodowane aluminium anodized aluminium	1m 2m	SILER

Rysunek techniczny
Technical draw



Akcesoria
Accessories



osłona mleczna
milky cover
TS-LIS-OS-SILER-MAT



zaślepka
end caps
TS-LIS-SILER-ZA

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P2

P2 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P2 jest przeznaczony do montażu nawierzchniowego, tam gdzie liczy się estetyczny wygląd i design. W połączeniu z lekko zaokrągloną osłonką C13 tworzy spójną, niewielką oprawę oświetleniową.

Profile P2 is designed for surface applications where the aesthetic aspect is highly relevant. Together with slightly curvy diffuser C1 the profile makes an integrated, small luminaire.


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Osłonka Cover
P2	TS-LIS-TL-P2-1M TS-LIS-TL-P2-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C13

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria

Accessories



mleczna
milky




przeźroczysta
transparent




zaślepka
end caps

Wersje kolorystyczne

Color versions



biała
white



czarna
black

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P3

P3 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P3 jest profilem narożnym o kącie kierowania światła równym 45 stopni. Najczęściej stosowany w narożnikach mebli lub ścian jednak dzięki swojej pełnej budowie, może być stosowany również przy frontach szafek, kierując światło do ich środka.

Profile P3 is an angular profile which offers 45 degrees stream of light. Highly recommended for furniture or walls corners but also, given its compact design, can be installed in the front part of shelves providing illumination of its interiors.

Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
P3	TS-LIS-TL-P3-1M TS-LIS-TL-P3-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C13

Rysunek techniczny


Technical draw

Akcesoria

Accessories



mleczna
milky




przezroczysta
transparent




zaślepka
end caps

Wersje kolorystyczne

Color versions



biała
white



czarna
black

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P4

P4 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P4 jest przeznaczony głównie do montażu nawierzchniowego. Najbardziej uniwersalny profil, który ma szeroką gamę zastosowań, między innymi przy wykańczaniu wnętrz oraz w meblarstwie.

Profile P4 is designed for surface applications. The most universal profile that has a wide range of applications, including interior finishing and furniture.




Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
P4	TS-LIS-TL-P4-1M TS-LIS-TL-P4-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C13

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria

Accessories



mleczna
milky



przezroczysta
transparent




zaślepka
end caps

Wersje kolorystyczne

Color versions



biała
white



czarna
black

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P5

P5 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P5 jest przeznaczony głównie do montażu nawierzchniowego. Dzięki wysokości 15mm jest stosowany tam, gdzie trzeba uzyskać jednolitą linię światła na całej powierzchni. Jest to możliwe do uzyskania nawet przy użyciu rzadkich taśm LED. Stosowany między innymi przy wykańczaniu wnętrz oraz w meblarstwie.

The P5 is designed for surface applications. The profile is high enough to create nice, uniform line of light without visible spots. Such effect can be obtained even with low density LED strips. Used mainly in interior finishing and furniture making.


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
P5	TS-LIS-TL-P5-1M TS-LIS-TL-P5-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C13

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria

Accessories



mleczna
milky



przeźroczysta
transparent




zaślepka
end caps

Wersje kolorystyczne

Color versions



biała
white




czarna
black

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P13

P13 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P13 jest przeznaczony głównie do montażu nawierzchniowego. Dzięki wysokości tylko 10mm i szerokości pozwalającej zmieścić do 3 taśm LED, może tworzyć niewielką oprawę o wysokim strumieniu świetlnym. Stosowany między innymi przy wykańczaniu wnętrz jako profil nawierzchniowy lub jako samodzielna wisząca oprawa świetlna.

Profile P13 is mainly used in surface applications. The height of only 10mm combined with wide space allowing installation of up to 3 different LED strips, enables it to operate as a small luminaire with high stream of light. Applied mostly in different types of interiors as a surface profile but also as hanging luminaires.


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
P13	TS-LIS-TL-P13-1M TS-LIS-TL-P13-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C2

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria


Accessories



mleczna
milky




przezroczysta
transparent




zaślepka
end caps

Wersje kolorystyczne

Color versions



biała
white



czarna
black

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P14

P14 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P14 jest przeznaczony do wpuszczania w wyfrezowane lub wycięte otwory. Może zostać użyty w dowolnej powierzchni (GK, płyty meblowe, ściany, sufity, itp.), a estetyczne skrzydełka całkowicie zasłonią krawędzie otworu. Dzięki szerokości pozwalającej zmieścić do 3 taśm LED, może tworzyć niewielką oprawę o wysokim strumieniu świetlnym. Stosowany między innymi w meblarstwie i przy wykańczaniu wnętrz. Minimalna głębokość otworu tylko 9,2mm.

Profile P14 is recommended for milled and cut grooves. Can be recessed into different types of materials (drywalls, particle boards, walls, ceilings, etc.). Aesthetically designed wings provide a complete coverage of groove edges. Given the wide space allowing installation of up to 3 different led strips, enables it to operate as a small luminaire with high stream of light. Applied mainly in furniture industry and different types of interiors. Minimum required depth of a groove is only 9,2mm.


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
P14	TS-LIS-TL-P14-1M TS-LIS-TL-P14-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C2

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria

Accessories



mleczna
milky



przezroczysta
transparent




zaślepka
end caps

Wersje kolorystyczne

Color versions



biała
white



czarna
black

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Profil montażowy LED - P18

P18 LED mounting channel



Opis

Description

Profil P18 jest przeznaczony do wpuszczania w wyfrezowane lub wycięte otwory. Może zostać użyty w dowolnej powierzchni (GK, płyty meblowe, ściany, sufity, itp.), a estetyczne skrzydełka kompletnie zasłonią krawędzie otworu. Dzięki wysokości 15mm jest stosowany tam, gdzie trzeba uzyskać jednolitą linię światła na całej powierzchni. Stosowany między innymi przy wykańczaniu wnętrza oraz w meblarstwie. Minimalna głębokość otworu 14,2mm.

Profile P18 is recommended for milled and cut grooves. Can be recessed into different types of materials (drywalls, particle boards, walls, ceilings, etc.). Aesthetically designed wings provide a complete coverage of groove edges. Given its tall walls and depth of 15mm is frequently applied when an uniform line of light is required. Applied mainly in furniture industry and different types of interiors. Minimum required depth of a groove is only 14,2mm.


Dane techniczne

Technical data

Nazwa Name	Kod produktu Product code	Materiał Material	Długość Width	Oślonka Cover
P18	TS-LIS-TL-P18-1M TS-LIS-TL-P18-2M	anodowane aluminium	1m 2m	C13

Rysunek techniczny

Technical draw




Akcesoria

Accessories




mleczna
milky




przeźroczysta
transparent



zaślepka
end caps



biała
white



czarna
black

Wersje kolorystyczne

Color versions

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

Złączki montażowe do taśm LED
Connectors for LED strips


	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TSN-ZL	Złączka zaciskowa do taśmy LED o szerokości 8mm Clip strip-to-strip connector for 8mm LED Strip		TSN-ZZ	Złączka zasilająca do taśmy LED o szerokości 8mm Clip strip-to-strip connector for 8mm LED Strip	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TSN-ZL-5050	Złączka zaciskowa do taśmy LED o szerokości 10mm Clip strip-to-strip connector for 10mm LED Strip		TSN-ZZ-5050	Złączka zaciskowa do taśmy LED o szerokości 10mm Clip strip-to-strip connector for 10mm LED Strip	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TSN-ZL-RGB	Złączka zaciskowa do taśmy LED RGB Clip strip-to-strip connector for RGB LED Strip		TSN-ZZ-RGB	Złączka zaciskowa do taśmy LED RGB Clip strip-to-strip connector for RGB LED Strip	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TS-ZL	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED o szerokości 8mm Strip-to-strip connector for 8mm LED Strip		TS-ZZ	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED o szerokości 8mm Strip-to-strip connector for 8mm LED Strip	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TS-ZL-5050	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED o szerokości 10mm Strip-to-strip connector for 10mm LED Strip		TS-ZZ-5050	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED o szerokości 10mm Strip-to-strip connector for 10mm LED Strip	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TS-ZL-RGB	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED RGB Strip-to-strip connector for RGB LED Strip		TS-ZZ-RGB	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED RGB Strip-to-strip connector for RGB LED Strip	

Złączki montażowe do taśm LED
Connectors for LED strips


	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TSN-ZL-L	Złączka kątowa do taśmy LED o szerokości 8mm Clip corner connector for 8mm LED Strip		SDKF2	Uniwersalna złączka przyłączeniowa 2 gniazda Universal wire connector - 2 slots	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TSN-ZL-L-5050	Złączka kątowa do taśmy LED o szerokości 10mm Clip corner connector for 10mm LED Strip		SDKF3	Uniwersalna złączka przyłączeniowa 3 gniazda Universal wire connector - 3 slots	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TSN-ZL-L-RGB	Złączka kątowa do taśmy LED RGB Clip corner connector for RGB LED Strip		SDKF5	Uniwersalna złączka przyłączeniowa 5 gniazd Universal wire connector - 5 slots	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TS-ZL-L	Złączka kątowa do taśmy LED o szerokości 8mm Corner connector for 8mm LED Strip		WAGO3	Uniwersalna złączka przyłączeniowa 3 gniazda Universal wire connector - 3 slots	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TS-ZL-L-5050	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED o szerokości 10mm Corner connector for 10mm LED Strip		TS-KON-M	Złączka DC - męska DC connector - male	
	Kod produktu Product code	Kod produktu Product code		Kod produktu Product code	Kod produktu Product code
TS-ZL-L-RGB	Złączka zatrzaskowa do taśmy LED RGB Corner connector for RGB LED Strip		TS-KON-F	Złączka DC - żeńska DC connector - female	

Przykładowe zastosowanie złączek


Example of using connectors



Łączenie taśmy LED z zasilaczem przy pomocy złączki zasilającej typu przewód-zacisk
Connection of LED strip light by means of power connector



Łączenie dwóch taśmy LED przy pomocy złączki typu zacisk-zacisk
Joining two lengths of single-colour strip by means of strip-to-strip connector




Łączenie dwóch taśmy LED przy pomocy złączki kątowej typu zacisk-przewód-zacisk
Joining two lengths of single-colour strip at desired angle by means of corner connector


Przykładowe sposoby łączenia taśm LED

LED Strip connection example


Najpopularniejszy sposób podłączenia jednej taśmy LEI (max 5m).
Popular connection manner of single roll of LED strip (max 5m)




Równoległe łączenie więcej niż jednej taśmy LED z zasilaniem z jednej strony.
Parallel connection of multiple lengths of LED strip to one driver



Polecane równoległe łączenie więcej niż jednej taśmy LED.
Recommended parallel connection of multiple lengths of LED strip



Łączenie taśm LED do indywidualnych zasilaczy.
Connection of multiple lengths of LED strip to separate drivers.




Przykładowe sposoby łączenia taśm LED RGB

LED RGB Strip connection example


Najpopularniejszy sposób podłączenia jednej taśmy LED RGB (max 5m)

Popular connection manner of a single roll of RGB LED strip (max 5m)




Równoległe łączenie więcej niż jednej taśmy LED RGB z zasilaniem z jednej strony

Parallel connection of multiple lengths of RGB LED strip to one driver




Polecane równoległe łączenie więcej niż jednej taśmy LED RGB

Recommended parallel connect of multiple lengths of RGB LED strip




Łączenie taśm LED RGB do indywidualnych zasilaczy.

Connection of multiple lengths of RGB LED strip to separate drivers



Wizualizacja podłączenia taśmy RGBW do wzmacniacza

Visualization of RGBW connection to the amplifier



* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

Rolki instalacyjne
Installation Roll



Rolka instalacyjna stworzona specjalnie do potrzeb profesjonalistów. Ogromną zaletą jest gwarancja spójności barwy na całej długości taśmy LED. Istotnym aspektem jest również to, że przy montażu dłuższych odcinków nie ma potrzeby łączenia taśm ze sobą. Wybierając „Rolkę instalacyjną” zyskujesz lepszą cenę w przeliczeniu na metr.

Zalety rolek instalacyjnych:

- Zminimalizowanie odpadów poinstalacyjnych,
- łatwość i szybkość montażu,
- gwarancja spójności barwy na całej długości,
- długość odcinka przygotowana specjalnie do potrzeb,
- brak konieczności łączenia dłuższych odcinków,
- 5-cio letnia gwarancja na produkt,
- lepsza cena (w przeliczeniu na metr).

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

LED	Napięcie Voltage	Pobór mocy Power consumption	Max. moc świetlna Max. luminous flux	Kl. szczelności IP Rating	Współ. oddawania barw Color rendering index
2216 300	24V DC	4.8 W/m	654 lm/m	IP20	CRI 90+
2216 600		8.4 W/m	1052 lm/m		
2216 900		12.8 W/m	1405 lm/m		
2835 300	24V DC	12.5 W/m	1518 lm/m	IP20	CRI 80+
2835 600		15.6 W/m	2123 lm/m		
2835 1120		22.9 W/m	3830 lm/m		



Istnieje możliwość dostosowywania długości rolki instalacyjnej co 5m. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym
It is possible to adjust the length of the installation roll every 5m. For more information, please contact our technical department

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Rolki instalacyjne
Installation Roll



2216		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2216 300	2700K	tsh2216-300-24-2700-25m
	3000K	tsh2216-300-24-3000-25m
	4000K	tsh2216-300-24-4000-25m
	6000K	tsh2216-300-24-6000-25m
2216 600	2700K	tsh2216-600-24-2700-25m
	3000K	tsh2216-600-24-3000-25m
	4000K	tsh2216-600-24-4000-25m
	6000K	tsh2216-600-24-6000-25m
2216 900	2700K	tsh2216-900-24-2700-25m
	3000K	tsh2216-900-24-3000-25m
	4000K	tsh2216-900-24-4000-25m
	6000K	tsh2216-900-24-6000-25m



2216		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2216 300	2700K	tsh2216-300-24-2700-50m
	3000K	tsh2216-300-24-3000-50m
	4000K	tsh2216-300-24-4000-50m
	6000K	tsh2216-300-24-6000-50m
2216 600	2700K	tsh2216-600-24-2700-50m
	3000K	tsh2216-600-24-3000-50m
	4000K	tsh2216-600-24-4000-50m
	6000K	tsh2216-600-24-6000-50m
2216 900	2700K	tsh2216-900-24-2700-50m
	3000K	tsh2216-900-24-3000-50m
	4000K	tsh2216-900-24-4000-50m
	6000K	tsh2216-900-24-6000-50m



2216		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2216 300	2700K	tsh2216-300-24-2700-100m
	3000K	tsh2216-300-24-3000-100m
	4000K	tsh2216-300-24-4000-100m
	6000K	tsh2216-300-24-6000-100m
2216 600	2700K	tsh2216-600-24-2700-100m
	3000K	tsh2216-600-24-3000-100m
	4000K	tsh2216-600-24-4000-100m
	6000K	tsh2216-600-24-6000-100m
2216 900	2700K	tsh2216-900-24-2700-100m
	3000K	tsh2216-900-24-3000-100m
	4000K	tsh2216-900-24-4000-100m
	6000K	tsh2216-900-24-6000-100m



2216		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2216 300	2700K	tsh2216-900-24-2700-200m
	3000K	tsh2216-900-24-3000-200m
	4000K	tsh2216-900-24-4000-200m
	6000K	tsh2216-900-24-6000-200m
2216 600	2700K	tsh2216-600-24-2700-200m
	3000K	tsh2216-600-24-3000-200m
	4000K	tsh2216-600-24-4000-200m
	6000K	tsh2216-600-24-6000-200m
2216 900	2700K	tsh2216-900-24-2700-200m
	3000K	tsh2216-900-24-3000-200m
	4000K	tsh2216-900-24-4000-200m
	6000K	tsh2216-900-24-6000-200m



2835		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2835 300	2700K	ts2835-300-24-2700-25m
	3000K	ts2835-300-24-3000-25m
	4000K	ts2835-300-24-4000-25m
	6000K	ts2835-300-24-6000-25m
2835 600	2700K	ts2835-600-24-2700-25m
	3000K	ts2835-600-24-3000-25m
	4000K	ts2835-600-24-4000-25m
	6000K	ts2835-600-24-6000-25m
2835 1120	2700K	ts2835-1120-24-2700-25m
	3000K	ts2835-1120-24-3000-25m
	4000K	ts2835-1120-24-4000-25m
	6000K	ts2835-1120-24-6000-25m



2835		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2835 300	2700K	ts2835-300-24-2700-50m
	3000K	ts2835-300-24-3000-50m
	4000K	ts2835-300-24-4000-50m
	6000K	ts2835-300-24-6000-50m
2835 600	2700K	ts2835-600-24-2700-50m
	3000K	ts2835-600-24-3000-50m
	4000K	ts2835-600-24-4000-50m
	6000K	ts2835-600-24-6000-50m
2835 1120	2700K	ts2835-1120-24-2700-50m
	3000K	ts2835-1120-24-3000-50m
	4000K	ts2835-1120-24-4000-50m
	6000K	ts2835-1120-24-6000-50m



2835		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2835 300	2700K	ts2835-300-24-2700-100m
	3000K	ts2835-300-24-3000-100m
	4000K	ts2835-300-24-4000-100m
	6000K	ts2835-300-24-6000-100m
2835 600	2700K	ts2835-600-24-2700-100m
	3000K	ts2835-600-24-3000-100m
	4000K	ts2835-600-24-4000-100m
	6000K	ts2835-600-24-6000-100m
2835 1120	2700K	ts2835-1120-24-2700-100m
	3000K	ts2835-1120-24-3000-100m
	4000K	ts2835-1120-24-4000-100m
	6000K	ts2835-1120-24-6000-100m



2835		
LED	Kolor Colour	Kod produktu Product code
2835 300	2700K	ts2835-300-24-2700-200m
	3000K	ts2835-300-24-3000-200m
	4000K	ts2835-300-24-4000-200m
	6000K	ts2835-300-24-6000-200m
2835 600	2700K	ts2835-600-24-2700-200m
	3000K	ts2835-600-24-3000-200m
	4000K	ts2835-600-24-4000-200m
	6000K	ts2835-600-24-6000-200m
2835 1120	2700K	ts2835-1120-24-2700-200m
	3000K	ts2835-1120-24-3000-200m
	4000K	ts2835-1120-24-4000-200m
	6000K	ts2835-1120-24-6000-200m

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%





Rolki instalacyjne - maksymalne długości

Installation Roll - max. lenght

Model taśmy LED LED Strip model	IP20	IP68/IP68+	IP66/IP66+
2216 300 HIGH CRI	max. 200 m	max. 100 m	–
2216 300 HIGH CRI 5mm	max. 200 m	max. 100 m	–
2216 600 HIGH CRI	max. 200 m	max. 100 m	–
2216 900 HIGH CRI	max. 200 m	max. 100 m	–
2216 900 HIGH CRI 5mm	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 300	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 300 BEND	max. 200 m	–	–
2835 350 CCS	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 600 CCT CCS	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 600	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 600 LUMILEDS	max. 200 m	–	–
2835 1120	max. 200 m	–	–
LEDSPAN 2400	max. 5m	–	–
OSRAM DURIS E3 300	max. 200 m	max. 100 m	–
OSRAM DURIS E3 600	max. 200 m	max. 100 m	–
OSRAM DURIS E5 300	max. 200 m	max. 100 m	–
OSRAM DURIS E5 350	max. 200 m	max. 100 m	–
EDISON 5630 300	max. 200 m	max. 100 m	–
5730 300 HIGH CRI	max. 200 m	max. 100 m	–
5050 RGB 150	max. 200 m	max. 100 m	–
5050 RGB 300	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 RGB 600	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 RGB+W 600	max. 200 m	max. 100 m	–
2835 RGB+CCT 600	max. 200 m	max. 100 m	–
RGB+W 5050+E3 600	max. 100 m	–	–
RGB IC SK-6812	max. 200 m	max. 100 m	–
5050 300 FOODLED	max. 5m	–	–
2835 360 HV	–	–	max. 5m

Standardowo przewody zasilające z obu stron taśmy LED
Both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%



Neonica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ferdynanda Ossendowskiego 6A, 93-228 Łódź, Polska